

## Дизель генераторная установка

### ASTRA 2255 S1640



#### Общие характеристики

- Мощность в постоянном режиме (PRP)	2050 кВА, 1640 кВт
- Мощность в резервном режиме (ESP)	2255 кВА, 1804 кВт
- Напряжение	400/230 В,
- Частота	50 Гц
- Коэффициент мощности	0.8
- Количество фаз	3
- Панель управления	Eastern Lion, DEEP SEA
- Объем топливного бака	
- Расход топлива при 100% мощности	
- Система аварийной остановки	
- Датчик уровня топлива	
- Глушитель	
- Встроенный Автомат Ввода Резерва	
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	
- Масса	
- Исполнение	в кожухе

#### Двигатель

- Производитель/ Модель	Mitsubishi /S16R-PTAA2-C
- Количество цилиндров	16 в ряд
- Тактность двигателя	16
- Рабочий объем двигателя	65.37 л.
- Частота вращения коленвала	1500 об/мин.
- Диаметр цилиндра	170 мм.
- Ход поршня	180 мм.
- Степень сжатия	14
- Регулятор оборотов	механический
- Напряжение электрооборудования	24 В
- Пусковое устройство	стартер
- Удельный расход топлива	
- Топливный фильтр	бумажный с влагоотделителем
- Масляный фильтр	полнопоточный
- Объем системы охлаждения	
- Ёмкость масляной системы	
- Вид топлива	дизельное

#### Генератор

- Производитель/ Модель	Eastern Lion / EL 504F
- Полная мощность	1664 кВт
- Система возбуждения	бесщеточное
- Тип генератора	синхронный
- Напряжение	400/230 В
- Номинальный ток	А
- Количество фаз	3
- Количество опорных подшипников	1
- Степень изоляции	Н
- Фактор мощности	0.8
- Точность регулировки напряжения	±1.5%
- Регулятор напряжения	да

#### Контроллер

- Производитель/ Модель	Eastern Lion, DEEP SEA/ 6120
- Язык интерфейса контроллера	RUS/ENG
- Аварийные сигналы	по неисправностям
- Контроль напряжения АКБ	В
- Частотомер	Гц
- Счетчик часов наработки	мч
- Индикация уровня топлива в баке	%
- Индикация силы тока	А
- Индикация числа оборотов двигателя	об/мин
- Индикация давления масла	Бар
- Индикация напряжения аккумулятора	В
- Индикация активной мощности по 3ф.	кВт
- Индикация мощности	кВт
- Индикация мощности	кВа

Модель	кВА		кВт	
	Мощность резервная (ESP)	Мощность в постоянном режиме (PRP)	Мощность резервная (ESP)	Мощность в постоянном режиме (PRP)
ASTRA 2062 S1500	2255	2050	1804	1640

#### ТОО «MACHINERY SERVICE LTD.»

Республика Казахстан  
г. Алматы, пр. Рыскулова 82  
тел.: 727 250 80 18  
факс: 727 250 80 19  
E-mail: [sales@mservice.kz](mailto:sales@mservice.kz)  
Web: [www.mservice.kz](http://www.mservice.kz)