

Дизель генераторная установка

ASTRA 340 KX 250



Общие характеристики

- Мощность в постоянном режиме (PRP)	312 кВА, 250 кВт
- Мощность в резервном режиме (ESP)	344 кВА, 275 кВт
- Напряжение	400/230 В,
- Частота	50 Гц
- Коэффициент мощности	0.8
- Количество фаз	3
- Панель управления	Eastern Lion, DEEP SEA
- Объем топливного бака	700 л.
- Расход топлива при 100% мощности	л/ч
- Система аварийной остановки	
- Датчик уровня топлива	
- Глушитель	
- Встроенный Автомат Ввода Резерва	
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	
- Масса	кг.
- Исполнение	в кожухе

Двигатель

- Производитель/ Модель	Kaixun / KP310
- Количество цилиндров	6 в ряд
- Тактность двигателя	4
- Рабочий объем двигателя	13,3 л.
- Частота вращения коленвала	1500 об/мин.
- Диаметр цилиндра	135 мм.
- Ход поршня	155 мм.
- Степень сжатия	17,3
- Регулятор оборотов	механический
- Напряжение электрооборудования	В
- Пусковое устройство	стартер
- Удельный расход топлива	≤198 г/кВт*ч
- Топливный фильтр	бумажный с влагоотделителем
- Масляный фильтр	полнопоточный
- Объем системы охлаждения	60 л.
- Ёмкость масляной системы	30 л.
- Вид топлива	дизельное

Генератор

- Производитель/ Модель	Eastern Lion / EL314DE
- Полная мощность	250 кВт
- Система возбуждения	бесщеточное
- Тип генератора	синхронный
- Напряжение	400/230 В
- Номинальный ток	361 А
- Количество фаз	3
- Количество опорных подшипников	1
- Степень изоляции	Н
- Фактор мощности	0.8
- Точность регулировки напряжения	±1.5%
- Регулятор напряжения	да

Контроллер

- Производитель/ Модель	Eastern Lion, DEEP SEA/ 6120
- Язык интерфейса контроллера	RUS/ENG
- Аварийные сигналы	по неисправностям
- Контроль напряжения АКБ	В
- Частотомер	Гц
- Счетчик часов наработки	мч
- Индикация уровня топлива в баке	%
- Индикация силы тока	А
- Индикация числа оборотов двигателя	об/мин
- Индикация давления масла	Бар
- Индикация напряжения аккумулятора	В
- Индикация активной мощности по 3ф.	кВт
- Индикация мощности	кВт
- Индикация мощности	кВа

Модель	кВА		кВт	
	Мощность резервная (ESP)	Мощность в постоянном режиме (PRP)	Мощность резервная(ESP)	Мощность в постоянном режиме (PRP)
ASTRA 340 KX 250	344	312	275	250

ТОО «MACHINERY SERVICE LTD.»

Республика Казахстан
г. Алматы, пр. Рыскулова 82
тел.: 727 250 80 18
факс: 727 250 80 19
E-mail: sales@msservice.kz
Web: www.msservice.kz