

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ XZ360E



Самоходная установка горизонтального направленного бурения XCMG XZ360E

Кабина оператора с кондиционером и отопителем;

Джойстиковое управление силовой головкой;

Автоматическая система подачи штанг в рабочую зону, с кассетой, с электронной защитой датчиков штанг от удара силовой головкой;

Привод каретки - двойная зубчатая рейка с гидромотор-редукторами;

Система анкеровки – гидравлическая, с двумя опорами привод забуривания анкером;

Ходовая часть со стальными траками и прорезиненными

Система автоматического управления мощностью вращения и тяги буровой каретки;

Встроенный буровой насос BW-400 MUD PUMP с баком для промывки антифризом

Система автоматической смазки штанг

Описание

Исполнение

Напряжение системы питания	24 В
Габаритные размеры	6200 x 2280 x 2450 мм
Эксплуатационная масса	12000 кг
Двигатель	Cummins 6BТAA5.9-С205
Номинальная мощность двигателя	153 кВт при 2200 об/мин

Рабочие параметры

Максимальная сила рывка	440 кН
Установочный угол забуривания бурового лафета	10-20°
Максимальный крутящий момент силовой головки	13200 Нм
Длина одной буровой штанги	3 м
Диаметр буровой штанги	73 мм
Скорость вращения шпинделя	0- 140 об/мин
Максимальная производительность	400 л/мин
Максимальное давление	80 Бар
Глубина бурения	до 23 м

Комплектация

Анкерный болт для позиционирования буровой установки	2 шт
Зажимные клинья	8 шт в наборе
Комплект инструментов	1 компл
Ремонтный комплект дизельного двигателя: комплект фильтров, комплект инструментов для обслуживания, предохранители	1 компл
Ремонтный комплект встроенного бентонитового насоса	1 компл
Очиститель штанг (круг резиновый)	1 шт
Коннектор	1 шт
Штанга бурильная к буровому комплексу 73 x 8 x 3000 мм (тип резьбы NC23)	150 шт
Расширители режуще-уплотняющие, комплект из 6 штук Ø300 мм, Ø400 мм, Ø500 мм, Ø600 мм, Ø700 мм, Ø800 мм, Ø900 мм	1 компл
Стартовая штанга в сборе с переходной восьмигранной муфтой и контргайкой	1 компл
Буровая головка (буровой пилот) в сборе с буровой стандартной лопаткой	1 компл
Вертлюг на тяговое усилие до 40 тонн	1 шт
Петли буксировочные (заглушки резьбы – мама/папа)	1 компл
Техническая документация	1 компл